


# 二酸化マンガン・リチウム電池

## Lithium Manganese Dioxide Battery

# CR2430


### ■外形寸法 Dimensions(mm)



### ■定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	3V
公称容量 (終止電圧 2.0V) Nominal Capacity (2.0V cutoff)	300mAh
標準放電電流値 Standard Discharge Current	0.2mA
標準質量 Weight	4.3g
用途 Applications	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ</li> <li>● Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)</li> </ul>	

### ■放電特性 Discharge Characteristics




■放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load




■放電温度特性

Discharge Characteristics on Temperature




■放電負荷と作動電圧 (放電深度 40%時の電圧)

Discharge Load vs. Operation Voltage (Discharge depth 40%)




■放電負荷と電気容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity




■パルス放電特性 (放電深度 40%時のパルス電圧)

Discharge Characteristics on Pulse Load (Discharge depth 40%)



■保存特性

Storage Characteristics



\*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

\*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.